



## Husqvarna K 3000 Electric

Model Husqvarna K 3000 Electric, je jednou z nejvýkonnějších a nejuniverzálnějších elektrických rozbrušovaček na trbu. Stroj poskytuje při řezání v interiérech i exteriérech několik nových funkcí a možností!

Je nejvýkonnější a nejrozsáhlejší rozbrušovací pila pro řezání dlouhých profilů na trbu.

Další vlastnosti, na které je třeba upozornit je například její dostatečná vzdálenost mezi rukojetmi, která zajišťuje kontrolu a snížení zátěže.

Elgard™, pokročilá elektronická ochrana proti přetížení, upozorňuje na možnost přetížení změnou rychlosti otáčení.

Elektronický systém SoftStart™ umožňuje startování pomocí běžných pojistek s pomalou činností.

Rychlé zamykání vřetene a velký otvor krytu kotouče usnadňuje jeho výměnu.

Dynamická velikost kuželového soukolí zajišťuje vysokou odolnost, minimální ztrátu výkonu a nízké hladiny hluku.

Se skvělým výkonem 2700 W budete mít dostatek energie pro řezání do bloubky 125 mm. Model Husqvarna K 3000 je ideální pro rychlé a jednoduché řezání a úpravy konstrukcí, potrubí, výztužné oceli, podpěr, atd. na staveništi.



### ELGARD™

Pokročilá elektronická ochrana proti přetížení – upozorňuje na možnost přetížení změnou rychlosti otáčení.




### GENEROUSLY DIMENSIONED MITRE GEAR

Dostatečná velikost kuželového soukolí zajišťuje vysokou odolnost, minimální ztrátu výkonu a nízké hladiny hluku.



### ERGONOMICALLY DESIGNED REAR HANDLE

Pohodlný patentovaný design zadní rukojeti usnadňuje práci.



### PŘITAŽLIVÉ OTÁČENÍ

Přitažlivé otáčení snižuje riziko poškození a zpětného odrazu.

## Použití Husqvarna K 3000 Electric

- Rychlé zámky vřetena a velký otvor v krytu kotouče zjednodušují výměnu kotouče.
- Elektronický SoftStart. Umožňuje startování pomocí běžných pojistek s pomalou činností.
- Ochrana proto přetížení
- Jednoduchá výměna kotouče
- Vakuový výstup v krytu kotouče (12").
- Vyměnitelná ložisková hřídel
- Pohodlný patentovaný design zadní rukojeti usnadňuje práci.
- Dostatečná vzdálenost mezi rukojetmi zajišťuje bezpečnou kontrolu a snížení zátěže.
- Přední rukojeť usnadňuje svislé i vodorovné řezání.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor	Elektrický 230 V
Výstupní výkon, kW	2,7 kW
Jmenovitý proud, A	12/15/20 A
Jmenovitý výkon	2700/1800/2200 W
Napětí	230 / 120 / 110 V
Průměr kotouče	350 mm
Max. hloubka řezání	125 mm
Weight including cutting equipment	8,9 kg
Vibrace na přední rukojeti, (a <sub>hv</sub> , eq) m/s <sup>2</sup>	1,7 m/s <sup>2</sup>
Vibrace na zadní rukojeti, (a <sub>hv</sub> , eq) m/s <sup>2</sup>	3,8 m/s <sup>2</sup>
Hladina hluku, db(A)	95 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWVA, db(A)	108 dB(A)

### SPECIFIKACE PRODUKTU

968 37 62-01 K 3000 Electric, 230 V, kryt kotouče 350 mm, otvor 25.4 mm

24490



**MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.**

autorizovaný prodej Husqvarna  
OLOMOUC – BRNO

[www.manek.cz](http://www.manek.cz)