



Husqvarna TS 350 E

Univerzální pila na zdivo s vysokou řeznou kapacitou pro všechny stavební materiály. Vysoká stabilita a zvýšená ochrana proti nárazům je zajištěna díky celistvému rámu se zabudovaným žlabem.



SKLOPNÉ NOHY

Sklopné nohy nebo poloautomatické sklopné nohy, které se dodávají jako standard, umožňují nastavení stroje jednou osobou.



KRYT KOTOUČE

Jedinečný kryt kotouče zajišťuje snadný přístup ke kotouči. Také rychlou spojku pro snadné připojení kotouče.



OD TOKOVÉ KORYTO

Odnímatelné odtokové koryto, nastavitelné pro řezy v úhlu 45° a 90°.



SKLON 45°

45° sklopný mechanismus pro úhlové řezání.

Použití Husqvarna TS 350 E

- Elektrické ponořené vodní čerpadlo.
- Elektrické motory:
- Podélné dlaždice 60x60 a šikmě řezání dlaždic a plátků 40x40.
- Vysoce výkonné vodní erpadlo.
- Dvě zadní kolečka pro snadnou přepravu a manipulaci stolu na pracovišti.
- Jedna osoba může díky poloautomatickým skládacím nohám snadno postavit stroj do pracovní polohy.
- Systém rychlospojek usnadňuje výměnu vodního čerpadla.
- Velmi masivní a pevný rám s chráněnými vodícími lištami.
- Lze sklopit do úhlu 45° a řezat šikmo, pro maximálně všestranné použití.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Otáčky motoru za min	2800 ot./min.
Napětí	110/230/400 V
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Přímé řízení
Mokré/suché řezání	Mokré
Otáčky hřídele kotouče za minutu	2800 ot./min.
Průměr závitu	25,4 mm
Průměr kotouče	350 mm
Max. hloubka řezání	100 mm
Max. délka řezání	700 mm
Objem vodní nádrže	40 lit
Elektrická ochranná třída	IP 55
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	92 kg
Rozměry produktu, DxŠxV	1120x600x600 mm
Hmotnost, kg	92 kg
Hmotnost včetně obalu, kg	110 kg
Hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	112 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	82 dB(A)
Vibrace na zadní rukojeti, (a hv, eq) m/s ²	2,5 m/s ²
Hladina vibrací Aeq, m/s ²	2 m/s ²

SPECIFIKACE PRODUKTU

965 14 80-01	TS 350 E, 230 V, 1fázový, kotouč GS 50 S + 350 mm	26990
--------------	---	-------



MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.

OLOMOUC - BRNO

776 195 303

www.manek.cz